

PBO SPORT



Objednací kód:: VML 360 PBO SPORT



ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI


Příkon	60 W
Napájecí napětí	198 - 264 VAC / 190 - 280 VDC
Účinník	0.98
Harmonické zkreslení	<10
Třída izolace	I
Energetická třída	A++
Stmívání	-
Počet na jistič C 16A	30 ks
Doba životnosti LED driveru	100 000 hod. @ $t_c=65^\circ$

OPTICKÉ VLASTNOSTI


Světelný tok svítidla	7540 lm
Světelná účinnost	126 lm/W
Teplota chromatičnosti	3K / 4K / 5K
Index podání barev	80+
Tolerance barev	3 step MacAdam
Vyzařovací úhel	-
Činitel oslnění	15.5/21.4
Jas @65° < 3000 cd/m ²	-
Doba životnosti LED	$L_{80} / B_{10} = 75\,000$ hod. @ 65°C

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


Rozměry	1200 x 300 x 60 mm
Hmotnost	5.5 kg
Provozní teplota	- 25 ~ + 25 °C
Stupeň krytí	IP 40
Materiál tělesa	lakovaný Fe plech
Materiál reflektoru	Al
Materiál difuzoru	PMMA
Způsob montáže	přisazená nebo závěsná



POLÁRNÍ DIAGRAM



ROZMĚRY



NA OBJEDNÁVKU

CCT 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

CRI > 90Ra

Jiný příkon

Průběžné zapojení

Přívodní kabel

Konektory Gesis GST, RST

Sada lankových závěsů (Y typ)

Libovolná barva RAL

Nouzový zdroj 1 h/3 h

Tolerance uvedených údajů ± 7,5 %

Tiskové chyby, změny v konstrukci i světelné technických parametrech jsou vyhrazeny.

VM elektro s.r.o.
č.p. 241
763 01 Machová

vm elektro®

tel: +420 577 102 293-4
tel: +420 573 034 581-2
e-mail: info@vmelektro.cz