

REVIZE 1

ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj:	Vysočina	Číslo paré:		
	K.ú.:	Jihlava [659673]			
	Objednatel:	Kraj Vysočina		Formát:	7 x A4
	Akce:	OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava tělocvičny		Stupeň:	DPS
Vypracoval: Ing. Petr Toman			Datum:	08/07/2022	
Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Výkres:		Měřítko:		
		VÝPIS VÝROBKŮ - OKNA, DVEŘE	Kód:	Č.V.:	
			D.1.1	020	

Obecné poznámky:

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) Tam, kde to vyhláška 398/2009 Sb. předepisuje, budou výplně otvorů se zasklením na skle kontrastně označeny oproti pozadí způsobem odpovídajícím požadavkům vyhlášky, kování bude provedeno ve výškách předepsaných vyhláškou.
- 5) Kotvení, spojování a průhyby výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí (např. průhyby stropů).
- 6) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
- 7) Připojovací spáry výplní otvorů musí být provedeny jako těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
- 8) V případě že vnější parapet zůstává stávající - nutné zkontrolovat spád a detaily stávajícího oplechování.

Obecný popis							Křídlo a rám					Parapet, oplechování střešních oken					Poznámka	
Označení	Počet	Stavební otvor [mm]		Otevírání	Požární odolnost	Souč. prost. tepla U [W/m2K]	Vzd. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnější		Vnitřní			Doplňky
		Popis	Popis					Povrchová úprava					Popis	Povrchová úprava				
OK/01	1	2600	1450	pevné	EI 45 DP1	1,1	-	Protipožární hliníkové okno (3dílné o stejných rozměrech polí – pevné pole)	hliníkové	hnědý lak	protipožární izolační dvojsklo	Vnitřní žaluzie	OV02 plechový parapet	-	OV01 dřevotřískový parapet	bílá	-	Skutečné rozměry orvoru je nutné doměřit na stavbě!!
OK/02	3	1700	3250	5 polí pevných + 1 pole výklopné	-	1,1	-	Dřevěné okno o 6 polích (vodovoně – 3 pole , svisle - 2 pole). Členění oken bude maximálně přizpůsobeno svými rozměry stávajícím oknům (horní část okna dělena v 1/3 výšky stavebního otvoru, dolní část 2,3 výšky stav. otvoru). 5 polí pevné zasklení, horní středové křídlo bude výklopné	dřevěné	hnědý lak	Dvojsklo + bezpečnostní fólie z vnitřní strany okna	pákový mechanismus otevírání	OV04 plechový parapet	-	OV03 dřevotřískový parapet	bílá	-	Skutečné rozměry orvoru je nutné doměřit na stavbě!! Okna budou přizpůsobeny stávajícímu členění okna.

Obecné poznámky:

Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.

U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.

U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.

Kování v místnostech hygienických příslušenství musí z venkovní strany umožnit nedestruktivní otevření zevnitř uzamčených dveřních křídel.

Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí (např. průhyby

Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

Dveřní zarážky budou typu půlkulatá želva, materiál broušený nerez, mechanicky kotveny nebo lepeny k podlaze či ostění dveří.

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň						Příslušenství														Poznámka
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]		Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky		Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	Práh	EVS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor	Stavěč	Mřížka [mm]		
	šířka	výška	šířka	výška																															Popis	
DOp/100	900	1970	1000	2020	100	1	P	EW 30 DP3-C2	-	Jednokřídlové falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	práh nahrazen padací lištou	-	-	-	•	•/-	-	-	výměna stávající zárubně
DOI/101	900	1970	stávající		100	1	L	-	-	Jednokřídle falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	-	-	-	Stávající zárubeň
DOI/102																																				
DOI/103																																				
DOp/104	625+625	2300	stávající		100	2	P	-	-	Dvoukřídle falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	-	-	Stávající zárubeň	
DOI/105	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídle falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	broušený nerez	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	•	-	400/150		
DOp/106	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídle falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	broušený nerez	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	•	-	400/150		
DOp/107																																				
DOI/108	700	1970	800	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídle falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	nerez	broušený nerez	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	•	-	400/150		
DOp/109	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídle falcové, plné,	masiv	1x základní nátěr + 2x	bílá			Kovová rámová zárubeň.	ocel	P	1x základní	RAL 7040	SDK		rez	ý nerez	KL	ový	anický	-						150		

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň						Příslušenství												Poznámka		
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	KL-Ovládání dveří (ze strany pantů)	Štít	Štítek	Zámek	Práh	EZS	EPS	Zarážka	Samoavírač / koordinátor		Stavěč	Mřížka [mm]
	šířka	výška	šířka	výška																																
DOp/110	700	1970	800	2030	100	-	-	-	-	hladké, otočné dveře.	dřevo	nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ne	broušený	KL-Ovládání dveří (ze strany pantů)	štíť	štitok	mech	Zámek	-	-	-	-	-	-	400
DOI/111	800	1970	stávající		100	1	L	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	•	-	-	500/200	
DOI/112																																				
DOI/113	800	1970	stávající		100	1	L	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	-	-	-	
DOp/114	645+645	2300	stávající		100	2	P	-	-	Dvoukřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající dřevěná rámová zárubeň.	dřevo	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	broušený nerez	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	•	-	-	
DOI/115	900+450	2100+1080	1450	3180	80	2	L	-	1,2	Dvoukřídlé vchodové dveře s pevným nadsvětlíkem, celoprosklené izolačním dvojsklem.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	tepelněizolační dvojsklo		-	dřevění rámová zárubeň	dřevo	R	lak	hnědá	zdivo	-	nerez	broušený nerez	KL-KL	štíťový	mechanický	systémový práh	•	-	•	•/-	•	-	
DOI/116	1200	1980	1300	2030	100	1	L	-	-	Jednokřídlé bezfalcové, plné, hladké, posuvné podél stěny.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	dřevěná obložková zárubeň	dřevo	O	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	nerez	broušený nerez	mušle/mušle	rozetový	mechanický	systémový práh	-	-	-	•	-	•	-	

Obecný popis										Křídlo						Zárubeň						Příslušenství														Poznámka
Označení	Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	Práh	EZS	EPS	Zarážka	Samoavírač / koordinátor	Stavěč	Mřížka [mm]		
	šířka	výška	šířka	výška																																
DOI/117	800	1970	stávající		100	1	L	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	-	-	-	Stávající zárubeň
DOI/118																																				
DOI/119																																				
DOP/120	800	1970	stávající		100	1	P	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	-	-	Stávající zárubeň	
DOI/121	800	1970	900	2020	100	1	L	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	-	-	-	•	-	-	-		
DOIp/122	600	1970	stávající		100	1	P	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Stávající kovová rámová.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	zdivo	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	•	-	-	•	-	-	-	300/100	Stávající zárubeň
DOP/123	700	1970	800	2020	100	1	P	-	-	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	•	-	-	•	-	-	-		
DOP/301	900	2200	1000	2250	200	1	L	EW 15 DP3-C2	1,5	Jednokřídlé falcové, plné, hladké, otočné dveře.	dřevo - masiv	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	bílá	-	-	Kovová rámová zárubeň.	ocel	R	1x základní nátěr + 2x nátěr finální	barva šedá RAL 7040	SDK	-	ocel	barva šedá RAL 7040	KL-KL	štíťový	mechanický	•	-	-	•	•/-	•	-		