



ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz. OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V KABELOVÝCH ŽLABECH, VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH SE SVODY K  
PRÍSTROJŮM ULOŽENÝM POD OMIKOU DLE POŽADÁVKY PLATNÝCH ČSN.  
SVÍTIDLA V KAZETOVÝCH STROPECH V ZAPUŠTĚNÉM PROVEDENÍ, V PODHLEDECH S SDK OSAZENÁ NA PODHLED  
SPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠI 1,1M, ZASUVKY DLE PŘIPOJOVÁNÝCH SPOTŘEBIČŮ S OHLEDEM NA ČSN. VÝVOY PRO  
OSOŠOČE, OVLÁDÁNÍ PRŮTOKU VODY V UMYVADLECH A DEZINFEKCI PROVĚST DLE POŽADÁVKY VÝROBCE  
ZAŘÍZENÍ

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

