

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, krytí IP44, nestmívatelné např. Modus BRSB 4KO 300V1/ND, 14W
B	Vestavné LED svítidlo s krytem, opálový PS kryt, pro modul 600, krytí IP54, nestmívatelné např. Modus IBP 6000A 4KO 600/ND, 55W
C	Vestavné LED svítidlo s krytem, opálový PS kryt, pro modul 600, krytí IP54, nestmívatelné např. Modus IBP 3000A 4KO 600/ND, 23W
D	Přisazené LED svítidlo s krytem, opálový PMM kryt, krytí IP54, nestmívatelné, např. Modus KX5000 M4KO/ND, 36W
E	Přisazené LED svítidlo prachotěsné, délka korpusu 600, krytí IP65, nestmívatelné, např. Modus PL2500 S2W4/ND. 20W
H	Přisazené LED svítidlo prachotěsné, délka korpusu 120, krytí IP65, nestmívatelné, např. Modus PL5000 M2W4/ND. 40W
J	Přisazené LED svítidlo prachotěsné, délka korpusu 600, krytí IP65, nestmívatelné, např. Modus PL3500 L1N4/ND. 32W
K	Vestavné LED svítidlo s krytem, opálový PS kryt, pro modul 600, krytí IP54, nestmívatelné např. Modus IBP 4000A 4KO 600/ND, 32W
N1	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, sam. napájení 230V, 3,2W, 1hod, IP65, SE – svítící při výpadku el. energie, např. Modus Helios 3,2W
N2	Zapuštěné LED svítidlo, bílé, sam. napájení 23 0V, 1W, 1hod, IP20, SE – svítící při výpadku el. energie, např. Modus Lovato P 1W