

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Svítidlo LED DOWNLIGHT, hliníkový korpus, opálový kryt, 10W, IP43, d=190, h=78mm, např. Modus typ SPMI 1000KO4V2CB/ND
B	Svítidlo LED DOWNLIGHT, hliníkový korpus, opálový kryt, 20W, IP43, d=240, h=87mm, např. Modus typ SPMI 2000KO4V2 DB/ND
C	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, 14W, IP44, d=285 mm, h=89mm, např. Modus typ BRSB 4KO 300V1/ND
D	Přisazené LED svítidlo, matná Al mřížka URG menší 19, 26W, IP20, rozm. 1210X238x52mm, např. Modus typ LLL3000RM2KVM4/ND
E	Vestavné LED svítidlo s optikami – hlubokozáříč 60°, 10W, IP20, rozm. 596X596x15mm, např. Modus typ ED1500A 4Z 60/1/600/ND
F	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, 20W, IP44, d=375, h=108 mm, např. Modus typ BRSB4 KO 375V2/ND
H	Vestavné LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem, 38W, IP40, rozm. 600X600x15mm, např. Modus typ FIT 4000A4KN600ND
N1	Nouzové svítidlo zapuštěné do podhledu, svítící při výpadku el. energie 1h, připojeno na síť 230V, 3W např. Modus typ AXPC LED včetně piktogramu na stěnu
N2	Nouzové svítidlo na stěnu, svítící při výpadku el. energie 1h, připojeno na síť 230V, 1,2W, např. Modus typ Panorama LED včetně piktogramu