






LEGENDA PRVKŮ


- 


Bezkontaktní čtečka přístupového systému, kompatibilní se stáv. systémem Gymnázia, technologie EM–MARINE
- 


Řídicí dveřní jednotka přístupového systému, kompatibilita se stávajícím systémem Gymnázia (systém Z–WARE)
- 


Elektrický otevírač nízkoodběrový, voděodolný, profi provedení, 12VDC, ref. typ BEO
- 


Elektromechanický zámek s trvalou panikovou funkcí z vnitřní strany, samozamykací, 12VDC/350mA, vč. instalačního kabelu, průchodky a systémového protiplechu
- 


Magnetický kontakt otevření brány/branky, hliníkové provedení, velká vzduch mezera
- 


Řídicí jednotka pohonu brány, napájení 230VAC, povel pro otevření pomocí bezpečnostních kontaktů, neobsahuje přijímač dálkového ovládání
- 


Venkovní IP kamera typu DOME, 4MPx, motorický ZOOM a FOCUS, reálné WDR, integrovaný IR přísvit na min. 40m, montáž na výložník na sloup, černá barva
- 


Venkovní IP kamera typu BULLET, 4MPx, motorický ZOOM a FOCUS, reálné WDR, integrovaný IR přísvit na min. 60m, montáž na stěnu nebo sloup VO
- 


Vnitřní/venkovní IP antivandal kamera typu miniDOME, 4MPx, monofokální objektiv 2,8mm, reálné WDR, integrovaný IR přísvit max. 10m, montáž na stěnu
- 


Venkovní IP otočná kamera typu Speed DOME PTZ, 4MPx, motorický ZOOM a FOCUS, 36x zoom, reálné WDR 140dB, extra vysoká citlivost, integrovaný IR přísvit na 200m, AUTO–TRACKING 2.0 – výše zmíněná automatické sledování objektů (vozidla nebo osoby, montáž na sloup za pomoci výložníku
- 


Stávající slaboproudý rozvaděč RACK (místo napojení optického kabelu)
- 

Stožár osvětlení, výška 8m, zárovň zinek, viz obor SILNOPROUD
- 



Stožár (sloupek) přírubový parkový, výška 4m, hliník, černá barva, viz SILNOPROUD
- 

Univerzální optický kabel SM 4 vl. 9/125, valná sekundární ochrana, PE plášť, ve vnějším prostředí je kabel uložen v mikrotubiře, uvnitř objektu je veden elektroinstalační trubicí nebo vkladací lištou
- 

Sdílovací kabel FTP cat.6A s PE pláštěm určen do venkovního prostředí
- 

Sdílovací kabel FTP cat.6A s PE pláštěm určen do venkovního prostředí
- 

Sdílovací kabel přístupového systému, přesný typ dle doporučení výrobce systému

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek      duprojekt@seznam.cz		ČKAIT – 1400480	 <b>ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:</b> Zivot pamatikam o.p.s.      www.zivotpamatikam.cz Stráž 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Břevnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200
VEDOUČÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatikam.cz			
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO: Ing. Miroslav Roztočil      miroslav.roztočil@premise.cz		ČKAIT – 1400010	 <b>ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:</b> premise, s.r.o., IČ: 2573524 Všeckrtova 560/2, 110 00 Praha 1 info@premise.cz, www.premise.cz
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Šmol      vladimir.smol@premise.cz			
KRESLIL: Ing. Vladimír Šmol      vladimir.smol@premise.cz			DATUM: 12/2021
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava			STUPEŇ PD: DPS
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava			FORMÁT: 10x44
NAZEV VYKRESU: SLABOPROUDÁ ELEKTRONSTALACE – SITUACE			Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.807
			MEŘÍTKO: 1:200
			PARE Č.

