| NÁZEV STAVBY | GENERÁLNÍ PROJEKTANT | HLAVNÍ PROJEKTANT | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | LIST |
|---|---|---|---|---|
| SOŠ, SOU a ZŠ Třešť<br>Modernizace učeben, ul. K Valše<br>SO 01 Pavilon dílen | **ING. MIROSLAV KORECKÝ**<br>TŘEŠTICE 67, CZ-588 56 TELČ<br>KORECKY@ATELIER-MK.CZ<br>+420 605 518 563<br>WWW.ATELIER-MK.CZ | **ING. MIROSLAV KORECKÝ** | **09-2023** | **6** |
| | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>**ING. MIROSLAV KORECKÝ** | DATUM<br>**05/2023** | |
| | | VYPRACOVAL<br>**ING. MIROSLAV KORECKÝ** | TYP VÝROBKU<br>**TRUHLÁŘSKÉ - DŘ. DVEŘE** | |

| Označení na výkr. | Značka Detail | SCHÉMA: | POPIS: | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d6<br>P/L | TYP<br><br>dodavatel: dle VŘ<br><br>PO | pohled z chodby<br>  <br><br>1100/1970<br>JMENOVITÝ ROZMĚR<br><br>EW30 DP3-C<br><br>DVEŘNÍ KŘÍDLO<br>DO STÁVAJÍCÍ<br>KOVOVÉ ZÁRUBNĚ | Dveře vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DP3-C, jmenovitý rozměr 1100/1970, otvíravé křídlové – jednokřídlé, hladké, plné, polodrážkové, do stávající kovové zárubně, zvuková izolace Rw min. 32 dB<br><br>Křídlo – dřevěné rámové s výplní z DTD (odlehčené děrované dřevotřískové desky) s úpravou pro dveřní zavírač, povrch křídla z HPL (vysokotlakého laminátu tl. 0,8 mm ) – odstín dle vzorníku výrobce – základní barva SVĚTLE ŠEDÁ<br>BARVA BUDE UPŘESNĚNA ZÁSTUPCEM PROVOZOVATELE/PROJEKTANTEM NA STAVBĚ<br><br>Zámek – FAB pro požární dveře, rozteč dle stávající kovové zárubně, oboustranná cylindrická vložka (rozměr vložky upřesnit dle rozměru stávající kovové zárubně) pro systém univerzálního nebo individuálního klíče (viz tabulka místností ve výkresové části), bezpečnostní třída RC3 dle ČSN EN 1627, povrch saténový nikl<br><br>Závěsy – 3x panty dveří v protipožárním provedení, vzdálenosti závěsů dle stávajících typových kovových zárubní<br><br>Kování – povrch broušený nerez, PZ klika–klika spodní kulatá rozeta, typ bude upřesněn dle vzorníku výrobce dveří a dle konečného požadavku provozovatele, předpokladem se vzhled obdobný u stávajících zánovních dveří na chodbě ve 2.NP<br><br>Doplňky – samozavírač pro požární dveře – typ C2, provedení dle EN 1154, bez aretace, stříbrný<br><br>Označení dveří – není předmětem<br><br>Práh – stávající, dle potřeby rozměrově upravený<br><br>TYP KOVÁNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL A AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU VÝROBCE.<br><br>PŘED VÝROBOU VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! ZA VÝROBNÍ ROZMĚRY PRVKU ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY ! | 0P<br>0L | 0P<br>0L | 1P<br>0L | 0P<br>0L | **1P**<br>**0L**<br>ks |

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny projektantem/zástupcem provozovatele na vzorcích.
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobce–dodavatele prvku.
Nedílnou součástí tabulek PSV jsou technické zprávy a ostatní výkresy této PD dle seznamu příloh.