NÁZEV STAVBY	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	LIST
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť Modernizace učeben, ul. K Valše SO 01 Pavilon dílen	**ING. MIROSLAV KORECKÝ** TŘEŠTICE 67, CZ-588 56 TELČ KORECKY@ATELIER-MK.CZ +420 605 518 563 WWW.ATELIER-MK.CZ	**ING. MIROSLAV KORECKÝ** ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT **ING. MIROSLAV KORECKÝ** VYPRACOVAL **ING. MIROSLAV KORECKÝ**	**09-2023** DATUM **05/2023** TYP VÝROBKU **TRUHLÁŘSKÉ - DŘ. DVEŘE**	**5**

Označení na výkr.	Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
d5 P/L	TYP dodavatel: dle VŘ PO	pohled z chodby  900/1970 JMENOVITÝ ROZMĚR EW30 DP3-C DVEŘNÍ KŘÍDLO DO STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	Dveře vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ EW30 DP3-C, jmenovitý rozměr 900/1970, otvíravé křídlové – jednokřídlé, hladké, plné, polodrážkové, do stávající kovové zárubně, zvuková izolace Rw min. 32 dB Křídlo – dřevěné rámové s výplní z DTD (odlehčené děrované dřevotřískové desky) s úpravou pro dveřní zavírač, povrch křídla z HPL (vysokotlakého laminátu tl. 0,8 mm) – odstín dle vzorníku výrobce – základní barva SVĚTLE ŠEDÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA ZÁSTUPCEM PROVOZOVATELE/PROJEKTANTEM NA STAVBĚ Zámek – FAB pro požární dveře, rozteč dle stávající kovové zárubně, oboustranná cylindrická vložka (rozměr vložky upřesnit dle rozměru stávající kovové zárubně) pro systém univerzálního nebo individuálního klíče (viz tabulka místností ve výkresové části), bezpečnostní třída RC3 dle ČSN EN 1627, povrch saténový nikl Závěsy – 3x panty dveří v protipožárním provedení, vzdálenosti závěsů dle stávajících typových kovových zárubní Kování – povrch broušený nerez, PZ klika–klika spodní kulatá rozeta, typ bude upřesněn dle vzorníku výrobce dveří a dle konečného požadavku provozovatele, předpokladem se vzhled obdobný u stávajících zánovních dveří na chodbě ve 2.NP Doplňky – samozavírač pro požární dveře – typ C2, provedení dle EN 1154, bez aretace, stříbrný Označení dveří – není předmětem Práh – stávající, dle potřeby rozměrově upravený TYP KOVÁNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL A AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU VÝROBCE. PŘED VÝROBOU VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! ZA VÝROBNÍ ROZMĚRY PRVKU ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY !	0P 1L	0P 1L	0P 1L	1P 1L	**1P** **4L** ks

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny projektantem/zástupcem provozovatele na vzorcích.
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobce–dodavatele prvku.
Nedílnou součástí tabulek PSV jsou technické zprávy a ostatní výkresy této PD dle seznamu příloh.