

MOSTNÍ ODVODŇOVAČ MORAVA 300/300
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:5



- Očištění povrchu
- Zinkování ponorem dle ISO 1461, nominální tloušťka zaskláheho filmu 70 μm , minimální tloušťka 60 μm

POZN: povrchová ochrana pro položku 4 platí pouze v případě dlouhé prodlevy mezi výrobou a zebetonováním do římsy (přestávka mezi stavebními sezónami). V ostatních případech postačí ošetření základním nátěrem.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAN PRÁČNÝ	ING. JAN PRÁČNÝ	ING. LUBOR PUKLIČKÝ	ING. FRANTIŠEK POKORNÝ
<i>JP</i>	<i>JP</i>	<i>Lubor Puklíček</i>	<i>František Pokorný</i>
OBJEDNATEL: KRAJ VYSOČINA	KRAJ: VYSOČINA		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>III/35429 Pavlov-most ev.č.35429-1</p> <p>VZOROVÉ DETAILS</p> </div> <div> <p>datum: 23. 08. 2014</p> <p>datum: 08/2014</p> <p>formát: 6A4</p> <p>číslo: PDPS</p> <p>mřítko: 1:50</p> <p>Pavlov-35429-1\cor_detail</p> <p>číslo paré: číslo výkresu: C8</p> </div> </div>			