

## **TABULKA SVÍTIDEL**

<b>OZNAČENÍ</b>	<b>POPIS ZAŘÍZENÍ</b>
A	Průmyslové LED svítidlo s jednobodovou montáží, skleněný kryt, hliníkové těleso, 162W, IP65, rozm. 324X300x177mm např. Modus HBM 250W4KC/ND
B	Prachotěsné LED svítidlo polykarbonátový korpus PC, IK08, 38W, IP65, rozm. 1270X136x90mm, např. Modus VLO 5000M2W4ND
C	Prachotěsné LED svítidlo polykarbonátový korpus PC, IK08, 50W, IP65, rozm. 1570X136x90mm, např. Modus VLO 7000I2W4ND
D	Prachotěsné LED svítidlo polykarbonátový korpus PC, IK08, 75W, IP65, rozm. 1570X136x90mm, např. Modus VLO 10000I2W4ND
E	Mřížkové LED svítidlo přisazené, matná mřížka ALDP, 19W, IP20 rozm. 1210X153x52 např. Modus LLL 2000RM1KVM4ND
N1	Přisazené nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 3W, IP41, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 120x120xx40mm, např. Modus LOVATO NC
N2	Přisazené nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 3,2W, IP42, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 356x136x79mm, např. Modus Helios LED