

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	34719-1		
Název mostu:	Most přes potok za Perknovem		
Místní název:	HB		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 34719		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.858 km	Staničení na úseku: 0.858 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Havlíčkův Brod		
Obec (MČ):	Havlíčkův Brod		
Katastrální území:	Perknov		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Havlíčkův Brod, cestmistrovství Havlíčkův Brod		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 32.0\text{ t}$ $V_r = 56\text{ t}$ $V_e = 93\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2021			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.00 m Délka NK: 4.00 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 6.00 m Celková šířka mostu: 6.56 m Plocha mostu: 26.24 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -669712 Y: -1104699 WGS: 49.622180°N 15.539992°E Popis spodní stavby: Opěry: opracované kamenné kvádry, zapuštěné do terénu. Popis nosné konstrukce: ŽB deska prostá. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.74 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.09 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.44 až 6.44 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 1.65 až 1.65 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 3.00 m Konstrukční výška: 0.38 m Rozpětí: 3.50 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.00 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: betonové sloupky 230/230mm, 3 RT tyče 60/60mm.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu


Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 1.7.2021

Reprodukční pořizovací hodnota: 93126.00 Kč Datum posledního stanovení: 17.5.2021

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 7.12.2021 09:12 Vytisknul z BMS: Jihlava ksus



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML