

ID prvku	VÝMĚRY EXCEL	POPIS	KOMENTÁŘ
(001), (002), (003), (004), (005), (006), (007)	MNOŽSTVÍ: 7 KUS. DÉLKA PRVKU: 9,69 m. ŠÍŘKA PRVKU: 1 200 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 4,24 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 29,71 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc05, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001)	MNOŽSTVÍ: 1 KUS. DÉLKA PRVKU: 9,74 m. ŠÍŘKA PRVKU: 600 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 4,27 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 4,27 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc06, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001)	MNOŽSTVÍ: 1 KUS. DÉLKA PRVKU: 9,74 m. ŠÍŘKA PRVKU: 820 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 4,27 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 4,27 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc07, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001)	MNOŽSTVÍ: 1 KUS. DÉLKA PRVKU: 7,74 m. ŠÍŘKA PRVKU: 600 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 3,39 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 3,39 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc08, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001)	MNOŽSTVÍ: 1 KUS. DÉLKA PRVKU: 9,49 m. ŠÍŘKA PRVKU: 600 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 4,16 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 4,16 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc10, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001)	MNOŽSTVÍ: 1 KUS. DÉLKA PRVKU: 9,69 m. ŠÍŘKA PRVKU: 820 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 4,24 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 4,24 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc11, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001), (002), (003)	MNOŽSTVÍ: 3 KUS. DÉLKA PRVKU: 6,85 m. ŠÍŘKA PRVKU: 1 200 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 3 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 9 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc12, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001), (002), (003), (004)	MNOŽSTVÍ: 4 KUS. DÉLKA PRVKU: 1,65 m. ŠÍŘKA PRVKU: 1 200 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 0,72 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 2,89 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc13, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001)	MNOŽSTVÍ: 1 KUS. DÉLKA PRVKU: 4,85 m. ŠÍŘKA PRVKU: 1 200 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 2,12 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 2,12 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc14, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			
(001), (002), (003), (004)	MNOŽSTVÍ: 4 KUS. DÉLKA PRVKU: 6,8 m. ŠÍŘKA PRVKU: 1 200 mm. HMOTNOST: 438 kg/m. HMOTNOST PRVKU: 2,98 t. HMOTNOST PRVEK CELKEM: 11,91 t. HMOTNOST VŠECHNY PANELY DOHROMADY: 171,2 t.	PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.	DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVĚST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.
<b>Ppc15, STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEDPJATÉ DÍLCE PREFABRIKOVANÉ.</b>			