



PŘIVAŘENO KE STÁVAJÍCÍMU NOSNÍKU
TRUBCE $\varnothing 150$

PÁSOVINA 80 mm, TL. 8 mm

U PROFIL 180

PÁSOVINA Š. 50 mm

OPLECHOVÁNÍ KŘÍDLA
NEREZ OPLECHOVÁNÍ SVISLÉ HRANY NA CELOU VÝŠKU KŘÍDLA

SLOUP $\varnothing 150$

PŘÍČLE KŘÍDLA - 120×50 + 120×50 mm

DORAZ KŘÍDLA
VÁLCOVANÝ PROFIL U Č. 120, DL. 500 mm, SVISLÝ;
VÁLCOVANÝ PROFIL 2× L 40×40 mm, DL. 500 mm, SVISLÝ;
U PROFIL STOJINOU PŘIRAŽEN NA ZEĎ, NA PŘÍRUBY PŘIVAŘENY L PROFILY;
KOTVENÍ 2+2 CHEMICKÉ KOTVY PŘES L PROFIL; KOTVA $\varnothing 12$ mm, DL. 150 mm;
KOLÍKOVÁ ZÁSTRČKA Z EXT STRANY NEUZAMYKATELNÁ;
KCE POZINKOVANÁ S NÁTĚREM

RÁM KŘÍDLA - 120×100 mm