

2

Tabulka 8: Bilance humózních vrstev půdy z trvalého záboru dle parcel

Dalečín				Unčín			
parcela	Plocha (m <sup>2</sup> )	mocnost ornice (m)	objem ornice (m <sup>3</sup> )	parcela	Plocha (m <sup>2</sup> )	mocnost ornice (m)	objem ornice (m <sup>3</sup> )
162/4	2	0,00	0	271/1	40	0,00	0
162/3	24	0,00	0	281/18	16	0,25	4
160/2	28	0,25	7	272/2	1	0,25	0,25
162/2	47	0,00	0	281/4	16	0,25	4
161	37	0,25	9,25	263/1	75	0,00	0
142/1	2	0,25	0,5		50	0,35	17,15
129/10	10	0,25	2,5	281/17	19	0,25	4,75
129/12	6	0,25	1,5	281/16	17	0,25	4,25
				263/3	167	0,30	50,1
				263/5	44	0,30	13,2
				279	55	0,30	16,5
				250/1	96	0,30	28,8
Celkem k.ú. Dalečín			20,75	Celkem k.ú. Unčín			143

## 8.1 Návrh hospodárneho využití skrývky z ploch trvalého záboru ZPF

Vzhledem k charakteru půdního povrchu a stupni antropogenního narušení je třeba se při provádění skrývky orientovat podle lokálních podmínek a případně evidentně antropogenně navezené materiály ze skrývky vyloučit. Při provádění skrývky je nutno zabezpečit, aby při shrnování nedošlo ve větším množství k přibírání níže uloženého horizontu.

Celkově bude na plochách nově vyjímaných v trvalém záboru skryto **164 m<sup>3</sup>** kulturních vrstev půdy. O skrývce bude vedena evidence (pracovní deník).

Objem ornice pro ohumusování stavby je zajištěn z ploch ZPF, které již byl vyňaty rozhodnutím č.j. KUJI 8215/2019.

Skrytá ornice z nově vyjímaných ploch je tudíž přebytná. Přednostním využitím materiálu humusového horizontu, v souladu s legislativou, je zúrodnění zemědělských pozemků s nižší kvalitou nebo s nižší mocností humusového horizontu. **Vzhledem k bezprostřední blízkosti stávající komunikace se však tento materiál nedoporučuje využít k uvedenému účelu z důvodu možné kontaminace rizikovými prvky a rizikovými látkami v důsledku emisí automobilového provozu, splachů z komunikace, případně z důvodu příměsí navážek nepůvodních materiálů (viz pedologický průzkum).**

Vhodným způsobem využití materiálu z úseků rozšíření bezprostředně navazujících na stávající komunikaci je použití jako rekultivační vrstvy pro rekultivaci pozemků pro nezemědělské účely, např. rekultivace skládek (v souladu s ČSN 83 8035). Pro tyto účely se doporučuje mocnost vrstvy pro ozelenění 15-30 cm, podle účelu a způsobu následné biologické rekultivace.

**Přebytný materiál bude odvezen na skládku firmy DIAMO, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, na deponii zeminy Rožná II (bývalý důl Jasan) - k.ú. Rožná p.č. 1481/3, viz příloha technické zprávy Mapa využití přebytné ornice. Firma materiál přijímá bez ohledu na termín výstavby, množství apod. Materiál bude použit jako sanační materiál na rekultivaci následků těžby.** Vyjádření firmy DIAMO je v příloze dokumentace.

MAPA VYUŽITÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE  
K.Ú. ROŽNÁ (742899) (164 m<sup>3</sup>)

p.č. 1481/3

VLASTNÍK POZEMKU JE ČESKÁ REPUBLIKA, PRÁVO HOSPODAŘIT  
S MAJETKEM STÁTU DIAMO s.p., PARCELA JE V KN VEDENA JAKO  
OSTATNÍ PLOCHA.

Z NOVĚ ZABÍRANÝCH PLOCH BUDE USKLADNĚNO 164 m<sup>3</sup> HUMÓZNÍCH  
VRSTEV PŮDY, NÁSLEDNĚ BUDOU ROZPROSTŘENY NA REKULTIVACI PO  
DŮLNÍ ČINNOSTI.