

stávající stav - demontáže



demontáže

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- PLOCHY STÁVÁJÍCÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- úpravu provést v rámci sance popsané v návrhovém stavu
- STÁVÁJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD - CHÍELNÉ PÁSKY
- kompletní odstranění včetně podkladních omítkových vrstev až na živo, zdivo očistit a odprášit

LEGENDA PRVKŮ PSV

- PRVKY PSV PONECHÁVANÉ BEZE ZMĚN A ÚPRAV
- PRVKY PSV URČENÉ K DEMONTÁŽI
- klempířské prvky, vyplně PSV

- pozn e - demontáž klempířského okenního parapetu
- pozn f - demontáž oplechování atiky
- pozn g - demontáž ocelových dvostranných dveří
- pozn j - demontáž předokení žaluzie (předat investorovi k druhotnému užítí)
- pozn k - demontáž klimatizační jednotky včetně konzol (deponovat pro zpětnou instalaci)
- pozn l - demontáž průvětráku 200/200mm
- pozn m - demontáž vzť žaluzie 350/350mm
- pozn o - demontáž nevyužívaného anténního sloupu (včetně konzol)

návrh

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- Z0 - soklová část vnější vstupní podesty - cementovou vysprávkou malta
- Z1 - soklová část vstupního zdvoření - keramický obklad Klinker
- Z2 - plocha stávajících omítek - oprava do 30%
- Z3 - nový zateplovací systém WEBER Izolant XPS pod úrovní terénu
- Z4 - nový zateplovací systém WEBER Izolant XPS, povrch dekorativní omítka
- Z5 - provětrávaná fasáda CEMBRIT, zateplení minerální izolací
- Z6 - sanace stávajícího zateplovacího systému WEBER Retec povrch dekorativní omítka
- Z7 - oprava stávajícího zateplovacího systému WEBER Retec povrch weberpas extraClean - barva bílá
- Z8 - oprava stávajícího zateplovacího systému WEBER Retec povrch weberpas extraClean - barva šedá
- Z9 - dekorativní omítka barva šedá
- Z10 - dodatečné zesílení stávajícího zateplení EPS - WEBER therm SAN - weberpas extraClean - barva bílá
- Z11 - nový zateplovací systém WEBER Izolant minerál, povrch povrch weberpas extraClean
- N1 - antikorozní nátěr ocelových konstrukcí - hliníkové šedé barvy

- jednotlivé skadby povrchových úprav jsou uvedeny v samostatném Výpise povrchových úprav

LEGENDA PRVKŮ PSV

- PRVKY PSV PONECHÁVANÉ BEZE ZMĚN A ÚPRAV
- NOVĚ INSTALOVANÉ PRVKY PSV
- výměny dožlých případně poškozených prvků
- NOVĚ INSTALOVANÝ HROMOSVOD - vz D.1.4.1 HROMOSVOD

- jednotlivé prvky PSV jsou detailně popsány v samostatném Výpise prvků PSV

pozn 6 - zpětná montáž klimatizační jednotky (včetně konzol) - instalace nových kotevních prvků

PROVEDENÍ

- veškeré vnější parapety budou zbaveny tepelnéizolačních klínů a vyrovnány cementovou stěrkou
- na vnější straně oken bude nově realizováno vodotěsné, paropropustné utěsnění přípojovací spáry ILLBRUCK ME321
- při veškerých pracích budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailně jsou minimální požadavky na provádění prací stanoveny v textové části a samostatných oddílech této projektové dokumentace)
- v případě stávajících staveb nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je nutné bezprodlužit přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace
- v průběhu výstavby nesmí dojít k poškození stávající hromosvodní soustavy, úpravy hromosvodu realizovat dle oddílu D.1.4.1 TPS hromosvod
- realizace demontáže a bouracích prací a způsob jejich provádění je popsán v textové části tohoto oddílu projektové dokumentace
- veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě

+0,000 = 461,750

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni podesty vnějšího vstupního schodiště

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jarošovice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel: 568441100 603218487 e-mail: m.zlatuska@quick.cz</div>			
Zodpovědný projektant: ing. Michal Zlatuška arch Číslo autorizace: Č K A 0 3 0 3 8		Stupeň PD: DSP	
Vypracoval: ing. Michal Zlatuška arch Číslo autorizace: Č K A 0 3 0 3 8		Datum: prosinec 2023	
		Pare: CAD: ALLPLAN	
<div>SŠ stavební Třebíč</div> <div>oprava fasád</div>			
Oddíl: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHICKÉ ŘEŠENÍ			
Investor: KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava		Měřítko: 1:100	
Místo stavby: Kubišova 1214/8, Třebíč p.č. st. 4569, k.ú. Třebíč		Formát: 01/08/2023	
Obsah: <div>pohled západní</div>		Číslo výkresu: D.1.1.b.11	
Kraj: Vysocina		Zástupce investora: ing. Pavel Liška	