

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Svítidlo LED asymetrické závěsné, 25W, IP20, 4000k, neregulovatelné rozměru 1200x100x60mm např. Modus ASTAP 3000M4/ND
B	Svítidlo LED přisazené , opálový kryt PMMA, 20W, IP 44, 4000k, rozměru D=285mm, v=89mm např. Modus BRSB4KO 300/ND/2000
C	Panel LED hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 35W, IP40, 4000k, rozměrů 595x595x15mm např Modus FIT 4000A4KN600/ND
D	Panel LED hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, rozměrů 595x595x15mm např Modus FIT 4000A4KN600/ND
E	Svítidlo LED vestavné opálový kryt 23W, IP54, 4000k, rozměrů 596x596x90mm např. Modus IBP3000A4KO600/ND
F	Svítidlo LED přisazené opálový kryt 20W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX2000S4KO/ND
H	Svítidlo LED přisazené opálový kryt 36W, IP54, 4000k, rozměrů 1210x110x60mm např. Modus KX5000M4KO/ND
J	Svítidlo LED kruhové vestavné, plechové těleso, opálový kryt 8W, IP43, 4000k, rozměrů D=130mm, v=64mm např. Modus SPMI700KO4V2BB/ND
K	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 19W, IP65, 4000k, rozměrů 660x136x90mm např. Modus VLO2500S2W4/ND
L	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 38W, IP65, 4000k, rozměrů 1270x136x90mm např. Modus VLO5000M2W4/ND
M	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 50W, IP65, 4000k, rozměrů 1570x136x90mm např. Modus VLO7000L2W4/ND
N1	Svítidlo LED nouzové, vestavné samostatné napájení 240V, 1W, 1h, IP20, SE svítící při výpadku, např. Modus LOVATO P
N2	Svítidlo LED nouzové, na stěnu samostatně napájené 240V, 3W, 1h, IP65, SE svítící při výpadku, např. Modus HELIOS LED