



**Další technické podmínky**

**Stavba : II/150 Hněvkovice**

Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 150 – v úseku staničení km 51,821 – 54,492 u obce Hněvkovice. Cílem této stavby je prodloužení životnosti stávajícího asfaltového koberce formou dvouvrstvého mikrokoberce z kameniva 0/8 + 0/8. Před započítáním prací je nutné odstranit stávající VDZ. Vozovka je navržena v průměrné šířce 6,255 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebude.

Celková délka navržené opravy je 2 671,00 m.

Plocha pro dvouvrstvý mikrokoberec : 16 707 m<sup>2</sup>

**Technické podmínky:**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

Zabezpečení DIO včetně vyřízení, předpokládá se provoz řízený semaforem v jednom jízdním pruhu

Odstranění stávajícího VDZ

Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Mikrokoberec dvouvrstvý z kameniva 0/8 + 0/8

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.