

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN1500KN4/E190/ND
B	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190/ND
C	Přisazené LED kruhové svítidlo s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP20, rozměrů d = 190, h = 40mm např. Modus SPMP2000KN4/E190/ND
D	Přisazené LED kruhové svítidlo s opálovým krytem PMMA, 20W, IP44, rozměrů d = 295, h = 89mm např. BRSB KD300V6/ND/2000
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D = 100, h = 37mm, např. Modus AXPC
N2	Přisazené nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D = 202, h = 58mm, např. Modus AXNC