

CELKOVÉ SOUČTY ODPADŮ ZA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY:

ZDĚNÉ A BETONOVÉ ČASTI STAVEB ČASTI STAVBY (BETON, CIHLY, MALTY, OMÍTKY, KERAMIKA)

SKLO

ZEMINA A KAMENÍ BEZ OBSAHU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

DŘEVĚNÝ ODPAD

SMĚSNÝ ODPAD

ODPADY NA BÁZI SÁDRY

IZOLACE

ASFALT BEZ OBSAHU DEHTU

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ URČENÝCH K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ NEBO RECYKLACI

SUŤ, IZOLACE A SMĚSNÝ ODPAD NEVHODNÝ K RECYKLACI URČENÝ K ODVOZU NA SKLÁDKU

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ Z NAVRHOVANÉ STAVBY

PROCENTUÁLNÍ PODÍL SUTI URČENÉ K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ NEBO RECYKLACI

K RECYKLACI SKLÁDKA

686,45 76,27

0,00 1,15

6.130,23 0,00

0,00 12,37

0,00 17,31

0,00 0,00

0,00 3,46

0,00 0,00

6.816,68

110,57

6.927,25

98,40 %

- CELKOVÉ SPOČTENÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ VYCHÁZÍ Z POLOŽKOVÉHO SOUPISU PRACÍ ZPRACOVANÉHO K DANÉMU PROJEKTU. Z TOHOTO MNOŽSTVÍ BYLO **98,40%** VYPOČTENO K MOŽNÉMU OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ NEBO RECYKLACI. SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ SUTI A JINÝCH ODPADŮ PŘI SAMOTNÉ STAVBĚ MŮŽE BÝT ODLIŠNÉ. ZHOTOVITELEM STAVBY BUDE DOLOŽENO CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VZNIKLÉ SUTI A JINÝCH ODPADŮ A ZÁROVEŇ DOLOŽENO MNOŽSTVÍ ODPADŮ A SUTI, KTERÉ BYLY ODVEZENY K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ NEBO K RECYKLACI. MINIMÁLNÍ PODÍL TĚCHTO ODPADŮ Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ ODPADŮ MUSÍ BÝT 70%.