

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
B	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 32W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP4000A 4KO 600/ND
C	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, 9W, IP44, 4000k, rozm d=285mm např. Modus BRSB4KO 300V1/ND
D	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 35W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT4000A4KN600/ND
E	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 23W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP3000A 4KO 600/ND
F	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT5000A4KN600/ND
H	Liniové LED svítidlo, eloxovaný hliníkový profil, opálový kryt11W, IP20, 4000k, rozm. 600X32x43mm, např. Modus SOL 1000S
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXP
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 95X95x48mm, např. Modus LOVATO P

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
B	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 32W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP4000A 4KO 600/ND
C	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, 9W, IP44, 4000k, rozm d=285mm např. Modus BRSB4KO 300V1/ND
D	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 35W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT4000A4KN600/ND
E	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 23W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP3000A 4KO 600/ND
F	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT5000A4KN600/ND
H	Liniové LED svítidlo, eloxovaný hliníkový profil, opálový kryt11W, IP20, 4000k, rozm. 600X32x43mm, např. Modus SOL 1000S
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXP
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 95X95x48mm, např. Modus LOVATO P

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
B	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 32W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP4000A 4KO 600/ND
C	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, 9W, IP44, 4000k, rozm d=285mm např. Modus BRSB4KO 300V1/ND
D	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 35W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT4000A4KN600/ND
E	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 23W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP3000A 4KO 600/ND
F	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT5000A4KN600/ND
H	Liniové LED svítidlo, eloxovaný hliníkový profil, opálový kryt11W, IP20, 4000k, rozm. 600X32x43mm, např. Modus SOL 1000S
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXP
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 95X95x48mm, např. Modus LOVATO P

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
B	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 32W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP4000A 4KO 600/ND
C	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt PMMA, 9W, IP44, 4000k, rozm d=285mm např. Modus BRSB4KO 300V1/ND
D	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 35W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT4000A4KN600/ND
E	Vestavné LED svítidlo s opálovým PS krytem, 23W, IP54, 4000k, rozm. 596X496x90mm např. Modus IBP3000A 4KO 600/ND
F	Zapuštěný LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, 595x595x15mm, např. Modus FIT5000A4KN600/ND
H	Liniové LED svítidlo, eloxovaný hliníkový profil, opálový kryt11W, IP20, 4000k, rozm. 600X32x43mm, např. Modus SOL 1000S
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXP
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 95X95x48mm, např. Modus LOVATO P