



NS - VÝPIS NOVÝCH OKEN

M


VÝPIS OKEN		
ID prvku	065	066
Množství	1	1
Umístěno v podlaží	4	4
Pohled ze strany otevření   M 1:75		
Orientace		
Způsob otevírání	viz schéma	viz schéma
Rozměry otvoru [mm]	5 300x1 200	3 600x1 200
Plocha otvoru [m²]	6,36	4,32
Materiál	Dřevěné (borovice), EURO profil	Dřevěné (borovice), EURO profil
Uw [W/m²K]	max. 1,1 W/m²K	max. 1,1 W/m²K
Počet komor rámu	masiv	masiv
Počet komor křídla	masiv	masiv
Hloubka rámu [mm]	90 mm	90 mm
Rozšiřovací profil	dle potřeby	dle potřeby
EXT barva	RAL 6001	RAL 6001
INT barva	RAL 6001	RAL 6001
Povrchová úprava EXT	Lakovaný	Lakovaný
Povrchová úprava INT	Lakovaný	Lakovaný
Průvzdušnost	Třída 3	Třída 3
Odolnost proti dešti	Třída C3/B3	Třída C3/B3
Odolnost proti větru	Třída 9A	Třída 9A
Ug [W/m²K]	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo
Povrchová úprava skla	Pokovení	Pokovení
Kotvení	Páskové ocelové kotvy do zdiva; Kotvení vruty přes rám přímo do nosné konstrukce	Páskové ocelové kotvy do zdiva; Kotvení vruty přes rám přímo do nosné konstrukce
Připojovací spára	Paropropustná páska EXT	Paropropustná páska EXT
Způsob manipulace	---	---
Materiál kliky/madla	Kartáčovaná nerez	Kartáčovaná nerez
Doplňky	vnitřní žaluzie	vnitřní žaluzie
Výrobce	---	---
Parapet EXT	Hliníkový	Hliníkový
Parapet EXT tloušťka	1,2 mm	1,2 mm
Parapet EXT barva	RAL 6001	RAL 6001
Parapet EXT délka	5 300	3 600
Parapet EXT šířka	RŠ 225 mm	RŠ 225 mm
Parapet EXT poznámka	---	---
Parapet EXT přesah	30 mm	30 mm
Parapet INT	Plastový komůrkový	Plastový komůrkový
Parapet INT barva	Bílá	
Parapet INT délka	5 300	3 600
Parapet INT šířka	dle zaměření	dle zaměření
Parapet INT přesah	30 mm	30 mm
Poznámka	hloubka osazení oken od vnějšího líce cca 150mm, rámeček zasklení hnědý	hloubka osazení oken od vnějšího líce cca 150mm, rámeček zasklení hnědý

DALŠÍ POŽADAVKY NA OKNA:

- křídlo schované v rámu ( z venkovní strany není křídlo vidět)
- hnědý mezisklení rámeček
- mezisklení rámeček v provedení swisspacer
- 4-stupňovou technologii nanášení barvy na okna pro dlouhou trvanlivost
- dřevina BOROVICE

OSTATNÍ POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ± 0,000
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘE REALIZACÍ DANÉ ČÁSTI STAVBY
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VÝMĚRY OPROTI NAVRHOVANÝM V TÉTO DOKUMENTACI SE MOHOU PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ LIŠIT - PŘI NÁVRHU BYLO VYCHÁZEÑO Z ROZMĚRŮ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ, PŘI KTERÉM MOHLY VZNIKOUT ODCHYLKY
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO UPŘESNIT INVESTOREM, UŽIVATELI, PROJEKTEM A VYBRANÝMI ZHOTOVITELI STAVBY VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PRACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
- PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE BYL POUŽIT SOFTWARE, PRACUJÍCÍ VE 3D ROZHRANÍ - TYTO PROGRAMY PRACUJÍ S PŘESNÝMI ROZMĚRY - ROZMĚRY JSOU Tedy Vždy NA JEDNOTKU MILIMETRU A NEJSOU ZAKROUHOLOVÁNY
- > ZAKRESLOVACÍ NORMA ČSN VZHLEDEM K POUŽÍTELMU PROGRAMU NEMUSÍ BYT VE SPECIFICKÝ PŘÍPADECH Vždy DODRŽENA - TATO SKUTEČNOST VŠAK NEZHOŘŠUJE GRAFICKÉ VYJÁDRĚNÍ AUTOROVY MÝŠLENKY, NEBOŤ JE Vždy V DOSTATEČNÉ MÍŘE INFORMACE POPSÁNA, RESPEKTIVĚ ZNÁZORNĚNA JINÝM ZPŮSOBEM
- STAVBA NEOBSAHUJE AZBEST A FORMALDEHYD A ANI JINÉ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ MATERIÁLY. NA OBJEKTU NESÍDLÍ ŽÁDNÍ PTÁCI
- PŘED REALIZACÍ NABÍDEK PRO ZAMĚR JE NUTNÉ, ABY SE ZPRACOVATEL NABÍDKY DOSTAVIL NA OSOBNÍ OHLEDÁNÍ NA MÍSTĚ PRO ELIMINOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEDOSTATKŮ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. NAPŘÍKLAD ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO NOVÁ OKNA

DRUH PRÁCE		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				<div> IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA</div>	
VYPRACOVAL	ING. FILIP NEUWIRTH	projektant pozemních staveb					
ZODP. PROJEKTANT	ING. SLAVOMÍR LANGMAJER	ČKAIT   1000734					
OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA						
MÍSTO STAVBY	KOMENSKÉHO 39, 586 01 JIHLAVA, parc.č. 2810, k.ú. JIHLAVA, S.Ú JIHLAVA						
NÁZEV STAVBY	Horácké divadlo Jihlava – Výměna oken budovy C				ČÍSLO PARÉ		
					12345678		
					FORMÁT		
					DATUM	20.03.2025	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01	610x297 / 3xA4				STUPEŇ PD	DPS
ČÁST DOKUMEN.	D.1.1.2.4 - VÝPISY, OSTATNÍ VÝKRESY					Č. ZAKÁZKY	P1128/2025
NÁZEV:						MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NS - VÝPIS NOVÝCH OKEN						M	D.1.1.2.4.14