

Další technické podmínky

Stavba: III/35731 Ždánice - Vítochov

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 35731 Ždánice - Vítochov. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, Předmětem zakázky je provedení recyklace za studena s přidáním hydraulického pojiva a asfaltové emulze včetně rozpojení a reprofilace stávající vozovky. Recyklace za studena musí být provedena v souladu s ČSM 73 6147. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5,6 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Staničení: 2,339 – 2,790

Celková délka navržené opravy je 451 m.

Plocha pro recyklaci: 2526 m²

Technické podmínky:

Stavba zahrnuje stavební objekty:

SO 03 silnice III/35731 – Ždánice - Vítochov

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

- recyklace stávajícího podkladu (2526 m²) do hloubky 280 mm rozpojení a reprofilace dle platných ČSN.
- vrstvy pro obnovu a opravy recyklace za studena do hloubky 200 mm dle ČSN 73 6147 s minimálním dávkováním hydraulickým pojivem **4% a asfaltovou emulzí 3,4% (2% zbytkového asfaltu)**, včetně předložení průkazní zkoušky se stanovením receptury pro recyklaci dle požadovaného dávkování v zadání a předepsaných zkoušek tloušťky vrstvy, modulu přetvárnosti a rázového modulu deformace a rovinnatosti.
- infiltrační postřik z kationaktivní emulze do 1,0 kg/m² zbytkového pojiva s podrcením v množství do 4,0 kg/m²

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Vytyčení inženýrských sítí zajišťuje dodavatel

Skutečný rozsah provedených prací bude zhotovitelem geodeticky zaměřen a dávkování pojiv bude doloženo dodacími listy od hydraulického pojiva a emulze.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE, situační mapa.