

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY :

KONSTRUKCE KŘÍDLA :

VENKOVNÍ RÁMOVÉ OCELOVÉ DVEŘE, PLNÉ, TEPELNĚIZOLAČNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- VYROBENÉ ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 0,6 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- DVEŘE TL. 50 MM SE TŘEMI OBJEKTOVÝMI ZÁVĚSÝ
- DVEŘE V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ A ZÁMKU ZESÍLENY OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ – PRÁŠKOVÁ BARVA DLE VZORNÍKU RAL
- VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY MEZI OCELOVÝMI PLECHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA TVOŘÍ TEPELNÁ IZOLACE PŘÍPRAVA PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENA DLE ČSN 74 6501.

BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA :

RAL 7016 (ANTRACIT)

!!! POKUD DOJDE BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. !!!

POZNÁMKA :

- SYSTÉM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM !

IZOLAČNÍ DVEŘE S POLODRÁŽKOU

