OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
015 1/3	UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PROFESE CHL A ELE (PŘÍVODNÍ KABELY K VENKOVNÍM CHL. JEDNOTKÁM) VODOROVNOU KONSTRUKCÍ **– 2 KS TÉTO TVAROVKY (VČ. 2KS TĚSNÍCÍCH VLOŽEK)** **– OSAZENÍ – VIZ VÝKRES PŮDORYSU 1PP, PŮDORYS 1NP + STAVEBNÍ ÚPRAVY, NUTNÁ VÝŠKOVÁ A PŮDORYSNÁ KOORDINACE S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI** – NUTNÁ KOORDINACE NA STAVBĚ OHLEDNĚ POČTU KABELŮ, POTRUBÍ A JEJICH PRŮMĚRECH!! ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PROSTUPOVÉ TVAROVKY: –PAŽNICE PRO SVISLÉ I VODOROVNÉ KONSTRUKCE –SILNOSTĚNNÉ A PLNOSTĚNNÉ PVC ŠEDÉ BARVY –TĚSNICÍ LÍMEC PRO MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY A NÁTĚRY –TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3,5 BAR (CERTIFIKÁT MPA) –STANDARDNÍ ŠÍŘKA TĚSNICÍHO LÍMCE 40 MM (MOŽNOST ZVĚTŠENÍ DLE POTŘEBY STAVBY) –NAVULKANIZOVANÝ 4 NÁSOBNÝ PRYŽOVÝ EPDM TĚSNÍCÍ HŘEBEN) FIXAČNÍ FUNKCE) –NAVULKANIZOVANÝ 4 NÁSOBNÝ PRYŽOVÝ EPDM TĚSNÍCÍ HŘEBEN –MONOLITICKÉ SPOJENÍ S BETONEM –TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 7,0 BAR (CERTIFIKÁT MPA) –VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI TLAKŮM PŘI BETONÁŽI –ROZMĚROVĚ STABILNÍ, ODOLNÉ PROTI NÁRAZU A OTĚRU –SNADNÁ INSTALACE PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH –NÍZKÁ HMOTNOST – MONTÁŽNÍ DRŽÁK/VÍČKO PRO MONTÁŽ PAŽNICE DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY) <u>PROSTUPOVÁ TVAROVKA DÉLKY 250 MM (PAŽNICE):</u> –PRO VODOROVNÉ I SVISLÉ KONSTRUKCE, SILNOSTĚNNÉ A PLNOSTĚNNÉ PVC•VNITŘNÍ PRŮMĚR PAŽNICE: DN/ID 350-TLOUŠŤKA KONSTRUKCE: L = 250 MM -NAVULKANIZOVANÝ 4 NÁSOBNÝ PRYŽOVÝ TĚSNÍCÍ HŘEBEN 4LOCK, MONOLITICKÉ SPOJENÍ S BETONEM/FIXAČNÍ FUNKCE -LÍMEC S POVRCHEM : PRO MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY A NÁTĚRY -STANDARDNÍ ŠÍŘKA LÍMCE 40 MM (MOŽNOST VOLBY ŠÍŘKY LÍMCE NA DOTAZ) -TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3,5 BAR -2X MONTÁŽNÍ DRŽÁK/VÍČKO PRO MONTÁŽ PAŽNICE DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ						