

**Další technické podmínky**

**Stavba : III/34421 Libice nad Doubravou – Libická Lhotka**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy 34421 – od křižovatky se silnicí III/34416 v km provozního staničení 0.000 – 0,240. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena recyklací za studena jako subdodávka. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5.8 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy je 240 m.

Plocha pro recyklaci za studena a reprofilaci: 1400 m<sup>2</sup>.

**Technické podmínky:**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

- rozpojení (roztřezování) stávajících vozovkových vrstev
- recyklace vrstev RS C (na místě) tl. 200 mm technologií za studena dle ČSN 736147. Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena, včetně stanovení receptury pro recyklaci a předepsaných kontrolních zkoušek při současné reprofilaci sklonů, přehrnutí profilu a rovinatosti dle platných ČSN.
- daná recyklace bude provedena s případnou úpravou zrnitosti předrcením a doplněním drobným drceným kamenivem. Dávkování pojiva bude určeno na základě průkazní zkoušky.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh, projednání a odsouhlasení DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí.