







obchodní projekt jhlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 4
		Akce: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBIČ		Zak. číslo: 26/06/2024						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
56	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	 ŠÍŘKA ZDI 630MM  ŠÍŘKA ZDI 630MM 	PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+-5%) VELIKOST OKNA : 2000/1800MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0.8 \text{ W/(M.K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE NA DVĚ ČÁSTI S PEVNÝM SLOUPKEM LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ-1000/1800MM PRÁVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ-1000/1800MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR ŽALUZIE : VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ, VYSOUVACÍ MECHANICKY OVLÁDANÉ, BARVA – BÍLÁ VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 2050MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2050MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	—	1	—	—	—	1	
				—	1	—	—	—	1	
				—	1	—	—	—	1	
57	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	 ŠÍŘKA ZDI 630MM  ŠÍŘKA ZDI 630MM 	PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+-5%) VELIKOST OKNA : 2100/1500MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0.8 \text{ W/(M.K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE NA DVĚ ČÁSTI S PEVNÝM SLOUPKEM LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ-1050/1500MM PRÁVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ-1050/1500MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR ŽALUZIE : VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ, VYSOUVACÍ MECHANICKY OVLÁDANÉ, BARVA – BÍLÁ VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 2050MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2050MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	—	3	—	—	—	3	
				—	3	—	—	—	3	
				—	3	—	—	—	3	