




2

Zak. číslo:
26/06/2024

Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
52	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘIDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – SEDĚ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+-5%) VELIKOST OKNA : 1300/1500MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINTEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0,8 \text{ W/(m.K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODŠNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Po}^{0,67})$ OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DLE CELKOVÉHO SOUČinitele S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BILÁ) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BILÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR</p>	3	—	—	—	—	3
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	<p>ŠÍŘKA ZDI 610MM</p>  <p>ŠÍŘKA ZDI 610MM</p> 	<p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 1350MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BILÁ</p> <p>-VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>	3	—	—	—	—	3
			<p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 1350MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BILÁ</p> <p>-VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>	3	—	—	—	—	3