

Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 3
Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLIČKŮV BROD				Zak. číslo: 66/12/2020						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
60	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 12Vss NÍZKOODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ – PRAVÉ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ–NUTNO UPŘESNIT</p> <p>KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ)</p> <p>HLINÍKOVÁ SESTAVA DVEŘÍ, Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO EX. S HORNÍM A BOČNÍMI SVĚTLÍKY, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 2850/2660MM VELIKOST OTVORU (SVĚTLOST): 1600/2000MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 2x800/2000MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚCEM A ZÁSTRČÍ NADSVĚTLÍK–VELIKOST: 2800/560MM BOČNÍ SVĚTLÍKY–VELIKOST: 2x500/2100MM BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_d \leq 1.0 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČinitele SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, SPODNÍ ČÁST S PEVNOU VÝPLNÍ V TECHNOLOGII ZVOLENÉHO SYSTÉMU, VÝŠKA SPODNÍ VÝPLNĚ UPŘESNĚNA DODAVATELEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO PRAVEDENO V IN. A EX. ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNĚNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE</p>	—	1	—	—	—	1	
61	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>HLINÍKOVÁ SESTAVA DVEŘÍ Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO EX. S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1800/2450MM VELIKOST OTVORU (SVĚTLOST): 1700/2450MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 2x800/2000MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚCEM A ZÁSTRČÍ NADSVĚTLÍK–VELIKOST: 1850/350MM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU), $U_d \leq 1.0 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČinitele SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ SPODNÍ ČÁST S PEVNOU VÝPLNÍ V TECHNOLOGII ZVOLENÉHO SYSTÉMU, VÝŠKA SPODNÍ VÝPLNĚ UPŘESNĚNA DODAVATELEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO PRAVEDENO V IN. A EX. KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ UPŘESNĚNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE</p> <p>NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ NAPOJEN NA KARTOVÝ NEBO ČIPOVÝ SYSTÉM NÍZKOODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ – PRAVÉ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ–NUTNO UPŘESNIT</p>	—	1	—	—	—	1	