



15/L		HLINÍKOVÁ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ VČETNĚ ZÁRUBNĚ OTEVÍRÁVÁ LEVÁ PRO SHOZ NA PRÁDLO 600x1000mm	klika/– (životnost kliky min. 200 000 cyklů)	2KS	kouřotěsná zárubeň a elektromechanická aretace na samozavírači napojená na EPS	EI30 DP1– S200–C OVLÁDANÝ ZAŘÍZENÍM EPS
------	--	---	--	-----	---	---

JEKL 50/50/3mm S NAVAŘENÝMI PLATLEMI
KOTVENÝ DO ZDIVA A BETONU
– CELKEM 3KS
– CELKOVÁ HMOTNOST 15kg

PŘEKLAD Uč.80mm
HMOTNOST CELKEM 17kg

SDK DESKA TL.15 LEPENÁ, CELKEM 16m²

SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD Z DESKY TL.15mm
LEPENÝ NA STĚNU SPECIÁLNÍM LEPIDLEM

JEKL 50/50/3mm S NAVAŘENÝMI PLATLEMI
KOTVENÝ DO ZDIVA A BETONU

ŽB DESKA Z BETONU C25/30 VYZTUŽENÁ DVĚMI
KARI SÍTĚMI OKA 100/100, ø6,0mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
ING.KŘEHLÍK	ING.KŘEHLÍK		
OBEC: VĚŽ	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava		STUPEŇ:	DPS
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA SO.01 LŮŽKOVÝ OBJEKT D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	1/2024
		ZAK.ČÍSLO:	21 013/4
		MĚŘITKO:	Č.V.
VÝKRES:		1:25	S.29
VÝKRES SCHOZU NA PRÁDLO			