



TABULKA VÝZTUŽE

Ozn.	Poz.	Průměr	Délka	Počet ks	B 500		
					8	10	12
	1	12	3,80	52	---	---	197,60
	2	12	4,80	38	---	---	182,40
	3	10	2,70	70	---	189,00	---
	4	10	4,00	20	---	80,00	---
	5	8	1,00	70	70,00	---	---
	6	10	3,60	28	---	100,80	---
	7	10	7,60	28	---	212,80	---
bm					70,0	582,6	380,0
kg/bm					0,395	0,617	0,888
kg					27,6	359,2	337,4

CELKEM 724 kg

BETON C 25/30-XC1-CI 0,40-Dmax 22-S3
VÝZTUŽ B 500 B
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm

POZNÁMKA

- HORNÍ VÝZTUŽ BUDE ULOŽENA NA OCELOVÝCH DISTANČNÍCH ŽEBŘÍČCÍCH.
- PROSTUPY NEJSOU ZAKRESLENY.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 VIZ STAVEBNÍ ČÁST

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	<div><div>RK</div><div>projektování staveb</div></div>	
Ing. Radek Kubát		Ing. Milan Mátl		
MÍSTO STAVBY: Věž				
INVESTOR: Kraj Vysočina,Žižkova 1882/57,Jihlava			DATUM: 06/2024	Č.ZAK.: 44/23-PP
NÁZEV AKCE: DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA			ČÁST: stavebně konstrukční	PARÉ:
			STUPEŇ: prováděcí projekt	
PŘÍLOHA:			MĚŘITKO:	Č. PŘÍLOHY:
ZÁKLAD VÝTAHU			1:25	D.1.2.b-11