

## TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Svítidlo LED vestavné hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, rozměrů 595x595x15mm např Modus FIT 5000A4KN600/ND
B	Svítidlo LED vestavné opálový kryt 23W, IP54, 4000k, rozměrů 596x596x90mm např. Modus IBP3000A4KO600/ND
C	Svítidlo LED přisazené opálový kryt 20W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX2000S4KO/ND
D	Svítidlo LED přisazené opálový kryt 34W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX4000S4KO/ND
E	Svítidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 19W, IP54,4000k, rozměrů D=210mm, v=46mm např. Modus SPMN2000KN4E190/ND
F	Svítidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 28W, IP54,4000k, rozměrů D=390mm, v=46mm např. Modus SPMN3000KN4E370/ND
H	Svítidlo LED kruhové vestavné, plechové těleso, opálový kryt 8W, IP43,4000k, rozměrů D=130mm, v=64mm např. Modus SPMI700KO4V2BB/ND
J	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 22W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x86x90mm např. Modus VLO3500L1N4/ND
K	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 50W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x136x90mm např. Modus VLO7000L2W4/ND
L	Svítidlo LED přisazené , opálový kryt PMMA, 20W, IP 44, 4000k,rozměru D=285mm, v=89mm např. Modus BRSB4KO 300/ND/2000
M	Svítidlo LED na stěnu 20W, IP65, 4000k, rozměru320x170x120mm např. Brilagi Trilange
N1	Svítidlo LED nouzové, na stěnu samostatně napájené 240V, 3W, 1h, IP65, SE svítící při výpadku, např. Modus HELIOS LED
N2	Svítidlo LED nouzové, vestavné samostatné napájení 240V, 1W, 1h,IP20, SE svítící při výpadku, např. Modus LOVATO P

## TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Svítidlo LED vestavné hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, rozměrů 595x595x15mm např Modus FIT 5000A4KN600/ND
B	Svítidlo LED vestavné opálový kryt 23W, IP54, 4000k, rozměrů 596x596x90mm např. Modus IBP3000A4KO600/ND
C	Svítidlo LED přisazené opálový kryt 20W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX2000S4KO/ND
D	Svítidlo LED přisazené opálový kryt 34W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX4000S4KO/ND
E	Svítidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 19W, IP54,4000k, rozměrů D=210mm, v=46mm např. Modus SPMN2000KN4E190/ND
F	Svítidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 28W, IP54,4000k, rozměrů D=390mm, v=46mm např. Modus SPMN3000KN4E370/ND
H	Svítidlo LED kruhové vestavné, plechové těleso, opálový kryt 8W, IP43,4000k, rozměrů D=130mm, v=64mm např. Modus SPMI700KO4V2BB/ND
J	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 22W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x86x90mm např. Modus VLO3500L1N4/ND
K	Svítidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 50W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x136x90mm např. Modus VLO7000L2W4/ND
L	Svítidlo LED přisazené , opálový kryt PMMA, 20W, IP 44, 4000k,rozměru D=285mm, v=89mm např. Modus BR SB4KO 300/ND/2000
M	Svítidlo LED na stěnu 20W, IP65, 4000k, rozměru320x170x120mm např. Brilagi Trilange
N1	Svítidlo LED nouzové, na stěnu samostatně napájené 240V, 3W, 1h, IP65, SE svítící při výpadku, např. Modus HELIOS LED
N2	Svítidlo LED nouzové, vestavné samostatné napájení 240V, 1W, 1h,IP20, SE svítící při výpadku, např. Modus LOVATO P

## TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Svítlidlo LED vestavné hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, rozměrů 595x595x15mm např Modus FIT 5000A4KN600/ND
B	Svítlidlo LED vestavné opálový kryt 23W, IP54, 4000k, rozměrů 596x596x90mm např. Modus IBP3000A4KO600/ND
C	Svítlidlo LED přisazené opálový kryt 20W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX2000S4KO/ND
D	Svítlidlo LED přisazené opálový kryt 34W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX4000S4KO/ND
E	Svítlidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 19W, IP54,4000k, rozměrů D=210mm, v=46mm např. Modus SPMN2000KN4E190/ND
F	Svítlidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 28W, IP54,4000k, rozměrů D=390mm, v=46mm např. Modus SPMN3000KN4E370/ND
H	Svítlidlo LED kruhové vestavné, plechové těleso, opálový kryt 8W, IP43,4000k, rozměrů D=130mm, v=64mm např. Modus SPMI700KO4V2BB/ND
J	Svítlidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 22W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x86x90mm např. Modus VLO3500L1N4/ND
K	Svítlidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 50W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x136x90mm např. Modus VLO7000L2W4/ND
L	Svítlidlo LED přisazené , opálový kryt PMMA, 20W, IP 44, 4000k,rozměru D=285mm, v=89mm např. Modus BRSB4KO 300/ND/2000
M	Svítlidlo LED na stěnu 20W, IP65, 4000k, rozměru320x170x120mm např. Brilagi Trilange
N1	Svítlidlo LED nouzové, na stěnu samostatně napájené 240V, 3W, 1h, IP65, SE svítící při výpadku, např. Modus HELIOS LED
N2	Svítlidlo LED nouzové, vestavné samostatné napájení 240V, 1W, 1h,IP20, SE svítící při výpadku, např. Modus LOVATO P

## TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Svítlidlo LED vestavné hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 49W, IP40, 4000k, rozměrů 595x595x15mm např Modus FIT 5000A4KN600/ND
B	Svítlidlo LED vestavné opálový kryt 23W, IP54, 4000k, rozměrů 596x596x90mm např. Modus IBP3000A4KO600/ND
C	Svítlidlo LED přisazené opálový kryt 20W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX2000S4KO/ND
D	Svítlidlo LED přisazené opálový kryt 34W, IP54, 4000k, rozměrů 630x110x60mm např. Modus KX4000S4KO/ND
E	Svítlidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 19W, IP54,4000k, rozměrů D=210mm, v=46mm např. Modus SPMN2000KN4E190/ND
F	Svítlidlo LED DOWNLIGHT kruhové vestavné, plechové těleso, mikroprizmatický kryt 28W, IP54,4000k, rozměrů D=390mm, v=46mm např. Modus SPMN3000KN4E370/ND
H	Svítlidlo LED kruhové vestavné, plechové těleso, opálový kryt 8W, IP43,4000k, rozměrů D=130mm, v=64mm např. Modus SPMI700KO4V2BB/ND
J	Svítlidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 22W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x86x90mm např. Modus VLO3500L1N4/ND
K	Svítlidlo LED prachotěsné, opálový PC kryt 50W, IP65, 4000k, rozměrů 1500x136x90mm např. Modus VLO7000L2W4/ND
L	Svítlidlo LED přisazené , opálový kryt PMMA, 20W, IP 44, 4000k,rozměru D=285mm, v=89mm např. Modus BRSB4KO 300/ND/2000
M	Svítlidlo LED na stěnu 20W, IP65, 4000k, rozměru320x170x120mm např. Brilagi Trilange
N1	Svítlidlo LED nouzové, na stěnu samostatně napájené 240V, 3W, 1h, IP65, SE svítící při výpadku, např. Modus HELIOS LED
N2	Svítlidlo LED nouzové, vestavné samostatné napájení 240V, 1W, 1h,IP20, SE svítící při výpadku, např. Modus LOVATO P