


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/390
V ÚSEKU BUDIŠOV - PRŮTAH

DVOUVRSTVÉ ZESÍLENÍ VOZOVKY

ÚSEK "1" KM 0,000 - 0,430
ÚSEK "3" KM 0,530 - 1,000
ÚSEK "6" KM 2,340 - 2,600




CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KRYTU
ZESÍLENÍM VYROVNÁVACÍ A OBRUSNOU VRSTVOU

- Asfaltový beton s modifik. asf. pojivem ACO 11S, tl. 40mm
- Postřík spojovací z modifik. kat. emulze PS-EP 0.20kg/m²
- Asf. beton pro obrus. vrstvy ACO 11, vyrovnávka, tl. 30-50mm
- Postřík spojovací z kation. asf. emulze PS-EP 0.50kg/m²

VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY

ÚSEK "2" KM 0,430 - 0,530
ÚSEK "4.2" KM 1,532 - 1,690
ÚSEK "5.1" KM 1,750 - 1,945




CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KRYTU
PO ODFRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY V TL. 50MM:

- Asfaltový beton s modifik. asf. pojivem ACO 11S, tl. 50mm
- Postřík spojovací z modifik. kat. emulze PS-EP 0.40kg/m²

VÝMĚNA ŽIVIČ. VRSTEV VOZOVKY

ÚSEK "5.3" KM 2,160 - 2,340



NAPOJENÍ NAVAZUJÍCÍ
ŽIVIČNÉ PLOCHY

- Asfaltový beton s modifik. asf. pojivem ACO 11S, tl. 50mm
- Postřík spojovací z modifik. kat. emulze PS-EP 0.40kg/m²
- Odfrézování živič. vrstvy v tl. 50mm

LOKÁLNÍ SANACE OKRAJE VOZOVKY




- Obal. kamenivo ACP16+, tl. 80mm
- Kamenivo zpev. cementem KSC, tl. 150mm
- Štěrkodrt ŠD_A fr. 0-63, tl. 200mm

CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KRYTU
PO ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY V TL. 90MM:

- Asfaltový beton s modifik. asf. pojivem ACO 11S, tl. 40mm
- Postřík spojovací z modifik. kat. emulze PS-EP 0.20kg/m²
- Asf. beton pro ložné vrstvy ACL 16S 50/70, tl. 50mm
- Postřík spoj. kationakt. asf. emulzí PS-E 0.30kg/m²

C.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK		
OBJEDNATEL, INVESTOR		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	
NÁZEV AKCE:			
II/390 BUDIŠOV - PRŮTAH			
OBSAH		FORMÁT	6 A4
Vzorové příčné řezy		DATUM	LEDEN 2016
		STUPEŇ	PDPS
		ZAK. Č.	2016-000014
		PARÉ Č.	
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	04