


ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

LEGENDA MATERIÁLŮ


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE




NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

– Vnitřní nenosné zdivo (průčky) z porobetonových tvarnic YTONG YTONG (249x100x599mm) vyzděné na systémovou tenkovrstvou zdicí maltu



NOVĚ NAVRŽENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

- DO SOUČASTI NOVÉ NAVRŽENÝCH OKENNÍCH OTVORŮ JE ZAHRNUTO I OSAZENÍ VNITŘNÍCH, VĚŠŠÍCH PARAPETŮ
- TVOŘENÝCH PLASTOVÝMI PARAPETY V INTERIÉRU, RESP. OCELOVÝMI POPLASTOVANÝMI PARAPETY V EXTERIÉRU
- DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ (KOUPELNA, WC) BUDE VNITŘNÍ PARAPET TVOŘEN KERAMICKÝM OBKLADEM



POZNÁMKY - návrh

POZN.1 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KOMINOVÉ TĚLESO BUDE VYBOURÁNO DO ÚROVNĚ PŮDNIHO PROSTORU SE ZACHOVÁNÍM VÝŠKY KOMINA DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY MIN. 1000mm

POZN.2 STÁVAJÍCÍ VÝMALBA BUDE V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH CELOPOLOŠNĚ OŠKRÁBÁNA, POVRCH VYSRAVEN, NOVĚ PŘESTĚRKOVAN, OMÍTNUT A NOVĚ VYMALOVÁN

POZN.3 STAVAJÍCÍ KOMINOVÁ TĚLESA UBOURANÁ POD STŘEŠNÍ PĚLAŠT BUDOU VYBOURÁNA DO ÚROVNĚ PODLAHY PŮDY – Z DŮVODU NEVYUŽITÍ KOMINOVÝCH TĚLES A ZBYTEČNÉHO PROSTUPU STROPEM DOJDE K JEJICH ODSTRANĚNÍ – V ÚROVNI STROPU BUDOU KOMINOVÁ TĚLESA ZASLEPENA

POZN.4 PŮDA BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ CELOPLOŠNĚ VYKLIZENA

POZN.5 PŘED ZATEPLENÍM STROPU PŮDY BUDE POVRCH CELOPLOŠNĚ VYČIŠTĚN

POZN.6 PŘED ZATEPLENÍM STROPŮ PŮDY BUDE CELÝ PROSTOR OBNAŽEN DO ÚROVNĚ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, U KTERÉ BUDE PROVEDENA DŮSLÉDNÁ KONTROLA STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÝCH PRVKŮ STROPŮ S KONTROLOU ZHLAVÍ TRAMŮ MAJÍCÍCH NÁSOBNÉ DÍLY.

– PODROBNÝ POPIS VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ

iii) POZOR!!!

– BOURACÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTI BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCI BYLO STÁVÁJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDÍVEM DÍKLADNĚ PROVAZOVANO

- STÁVÁCI OTVORY DO MÍSTNOSTI NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRÁCEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRÁCI K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEREŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERIE, VODA)

–PŘI PROVÁDĚNÍ POMOČNÝCH PRACÍ PRO PROFESÍ (SEKÁNÍ DŘÁZEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLEBEK, PŘEVLAČKŮ, ...)

!!! POZOR !!!

– PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VNITŘNÍ PROSTORY DOTČENÝCH VÝMĚNOU OKEN VYKLIZENY OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. VYBAVENÍ

k.ú. HUMPOLEC (649325)

[illegible]

<div>INVESTOR:</div> <div><div>KRAJ VYSOČINA</div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Zhřtova 37</div><div>587 33 Jihlava</div></div></div></div>		<div>PROJEKTOVÁNÍ ČÁSTI</div> <div><div>PC PROJEKT CENTRUM</div><div>NOVA S.R.O.</div></div>		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ:</div> <div><div>PC PROJEKT CENTRUM</div><div>NOVA S.R.O.</div></div>	
MÍSTO STAVBY:	HUMPOLEC	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTOVÁNÍ:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:					
<div>ŠS HUMPOLEC</div> <div>- REKONSTRUKCE ÚT A ZTI BYTOVÝ DŮM</div>					
OBJEKT:	ČÁST:				
SO-01: Bytový dům	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				
OBSAH:	ŘEZ A-A', B-B' - NAVRHOVANÝ STAV				
Č. VÝKRESU:		1:10		Č. PARE	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA