

POZNÁMKY

POZN.1 NOVĚ NAVRŽENÉ PODOKAPNÍ ŽLABY ø 150mm ZHOTOVENÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM
– ø PODOKAPNÍCH ŽLABŮ 150mm
– PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.2 OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ HRANY – VIZ. "DETAIL 1"

POZN.3 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ODVĚTRÁVANÉHO HŘEBENE "VIZ. DETAIL 2"

POZN.4 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ OKAPOVÉ HRANY "VIZ. DETAIL 3"

POZN.5 PODROBNÝ NÁVRH OPRAVY ZHLAVÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZN.6 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZBAVENÉ PŮVODNÍCH OCHRANNÝCH NÁTĚRŮ BUDOU OPATŘENY NOVÝMI OCHRANNÝMI NÁTĚRY – 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR (ODSTÍN DLE NAVRHOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ)

! POZOR !

– PO CELOU DOBU VÝSTAVBY BUDE ZAJIŠTĚNO DŮKLADNÉ PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU, ABY V PŘÍPADĚ DEŠTĚ NEBYL OHROŽEN OBJEKT A NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ
– STAVENIŠTĚ BUDE VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH OBJEKTU ODDĚLENO PROVIZORNÍMI ZÁSTĚNAMI, FÓLIEMI, APOD.
– PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZACHOVAT FUNKČNOST VEŠKERÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
– STAVENIŠTNÍ DOPRAVA A ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY BUDE VEDENO POUZE EXTERIÉREM PO LEŠENÍ (VČETNĚ POHYBU PRACOVNÍKŮ)

– STÁVAJÍCÍ PODLAHA VE VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU INTERNÁTU, OBJEKTU TĚLOCVIČNY PROPOJUJÍCÍ VEŘEJNOU ČÁST ULICE S DVORNÍ ČÁSTÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU RESP. DVORNÍ ČÁSTÍ MEZI SEBOU BUDE PO DOBU VÝSTAVBY CELOPLOŠNĚ ZAKRYTÁ PEVNÝM MATERIÁLEM, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

A1 NOVĚ NAVRŽENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA:

– PODROBNÝ POPIS SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA STŘEŠNÍCH PRVKŮ

SYSTÉMOVÉ TYČOVÉ SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE OSAZENÉ VE VZDÁLENOSTI 400 mm OD OKAPOVÉ HRANY NA KAŽDÝ FALC KRYTINY; ZÁBRANY BUDOU ROVNĚŽ OSAZENY VE STŘEDNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍ ROVINY
– TYČE (2KS) BUDOU VSOUVÁNY DO OK NA DRŽÁCÍCH
– V KRAJNÍCH POLÍCH BUDOU NA TYČE OSAZENY KONCOVKY PROTI POSUNUTÍ
– DVĚ TYČE NAVAZUJÍCÍ NA SEBE BUDOU PROPOJENY SPOJKAMI
– MAX. VYKONZOLOVÁNÍ TYČE 300 mm OD KRAJNÍ PODPORY
– CELKOVÁ DÉLKA ~63,0 m

NOVĚ NAVRŽENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ NA STŘECHU OBJEKTU UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ Z EXTERIÉRU (NAPŘ. FAKRO FW)
– STŘEŠNÍ VÝLEZ 550/780mm, OTEVÍRAVÝ NA PRAVOU STRANU Z POHLEDU EXTERIÉRU– SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL UMOŽŇUJÍCÍ KOMPLETNÍ OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU (LEMOVÁNÍ PRO PLECHOVOU KRYTINU...)

LEGENDA OKAPOVÉHO SYSTÉMU

NOVĚ NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ SVODY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
– OKAPOVÝ SYSTÉM BUDE SYSTÉMOVOU DODÁVKOU VČETNĚ VEŠKERÝCH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ A ŽLABOVÝCH HÁKŮ
– BARVA OKAPOVÉHO SYSTÉMU – OHLOVÁ (NAPŘ. RAL 8004 – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORNÍKU DODAVATELE OKAPOVÉHO SYSTÉMU)

D1 – ø100mm; DÉLKA ~9,3m; MATERIÁL – POZINK. PLECH + HB POLYESTER; ZAOSTŘEN DO STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁVANÉHO GEIGRU

D2 – ø100mm; DÉLKA ~3,1m; MATERIÁL – POZINK. PLECH + HB POLYESTER; ZAOSTŘEN NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

S

k.ú. ČERNOVICE U TÁBORA (620530)

0	08/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 37, 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	ČERNOVICE	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČERNOVICE	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
OU A PRŠ ČERNOVICE
- OPRAVA STŘECHY NA TĚLOCVIČNĚ

FORMÁT:	10xA4
DATUM:	08/2016
STUPEŇ PD:	DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	16–119
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	

OBJEKT: SO-01: Oprava střechy tělocvičny
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

OBSAH: PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV

Č.VÝKRESU: 1.1.4
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA