

**NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
– STAVEBNÍ ÚPRAVY
GYNEKOLOGICKOPORODNICKÉHO
ODDĚLENÍ**

OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Interiér a vybavení

1.4.8.1.

Identifikační údaje stavby a investora :

Název akce : **NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD**
- STAVEBNÍ ÚPRAVY
GYNEKOLOGICKO PRODNICKÉHO ODDĚLENÍ

Objednatel : **Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33**
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749

Vlastník objektu : **Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33**
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749

Investor : **Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33**
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749

Provozovatel : **Nemocnice Havlíčkův Brod,**
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 00179540, DIČ: CZ00179540

Druh stavby : **rekonstrukce**

Místo akce : **Areál Nemocnice Havlíčkův Brod**
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)

Stupeň projektu : **Dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby**

Zakázkové číslo : **2016 / 07**

Datum : **srpen 2016**

Identifikační projektanta :

Generální projektant : **ing. Petr Salivar, Konečná 3456,**
580 01 Havlíčkův
IČ:01465431

Autorizovaný inženýr : **Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,**
pod číslem 0700246

Interiér a vybavení : **ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,**
580 01 Havlíčkův
IČ: 01465431

Všeobecně :

Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním navržené jednotné koncepce.

Architektonické řešení:

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo ze zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

Odlišně je řešen provoz operačních sálů s bezprostředně navazujícími prostory a provoz s pokoji 1. doby porodní a porodními boxy. U těchto pokojů je pro snadnější orientaci rodiček, jejich doprovodu i ošetřujícího personálu zvoleno barevné rozlišení jednotlivých pokojů. K základnímu jednotnému odstínu podlahové krytiny a korpusů instalovaného nábytku je, dle barevnosti daného pokoje, doplněn barevný odstín obkladu a výmalby stěn a barevný odstín lamino desek osazovaného nábytku.

Podlahové krytiny:

*V čistých prostorách (operační sály, přípravný pacientů, sklad sterilního materiálu), na porodních boxech, pokojích 1. doby porodní a vyšetřovacích bude položena elektrostatická podlahová krytina **FORBO COLOREX EC**. V čistých prostorách v odstínu - žlutooranžové **COLOREX EC 250212 (Lux)**, v ostatních jmenovaných v místnostech v odstínu v odstínu světle šedé **COLOREX EC 250203 (Kilimanjaro)**. Přejechod na stěny bude řešen zaobleným fabiónem s vytažením soklíku na stěny do výšky 100 mm resp. 65 mm (podlahy navazující na hygienický plechový obklad stěn) nad podlahou. Doporučujeme použít systémové řešení soklíků navržené podlahové krytiny (integrováný systém soklových lišt).*

*V místnostech bez požadavku na elektrostatickou vodivost podlahy je navržena podlahová krytina z heterogenního kompaktního akustického vinylu **SARLON CANYON 15dB**. V místnostech navazujících a souvisejících s čistými prostory (operačními sály) je navržena podlahová krytina **SARLON CANYON 432205 v odstínu yellow**. Stejný odstín je navržen i na hlavní chodbě oddělení, v dekontaminaci, v kanceláři a v sesterně. V místnosti lékaře,*

v pracovně sester, v předsíních je navržena vinylová podlahová krytina **SARLON CANYON 432200 v odstínu ivory**.

V mokrých provozech – v sociálních zařízeních (WC, sprchy), v úklidové komoře a v umývárně lékařů je navržen heterogenní protiskluzný vinyl **Forbo Surestep Laguna 181262 trout**, ve vlastních sprchových koutech **Forbo Safestep Aqua 180262 trout**.

Ve strojovně vzduchotechnicky bude provedena leštěná betonová mazanina. Na schodišťové chodbě bude zachována stávající teracová dlažba, ve skladu čistého prádla, skladu materiálu a v čistící místnosti zůstane zachována stávající keramická dlažba.

Obklady:

V čistých prostorech bude proveden hygienický obklad z ocelového oboustranně zinkovaného plechu s povrchovou úpravou z čisté strany dvouvrstvým lakováním v odstínu RAL 9010. Obklad stěn bude navazovat na hygienický kazetový podhled ze stejného materiálu.

Vzhledem k požadavku bezespárovosti a z ní vyplývající lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti stěn jsou v určených místnostech navrženy stěnové obklady z heterogenního vinylu **Forbo Onyx FR v odstínech 23542, 23544, 23545, 23546, 23548, 23549 a 23550** v závislosti na barevném řešení souvisejících prostor. V sociálních zařízeních a v místnosti dekontaminace je navržen stěnový obklad z vinylu do výšky 2,1m, v porodních boxech obklad na celou výšku stěny (po podhled). Ze stejného materiálu jsou řešeny obklady za linkami a umyvadly.

Nátěry:

Ve všech zbývajících místnostech jsou z důvodu lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti stěn navrženy bezespárové povrchové úpravy – omyvatelné nátěry. Omyvatelný nátěr splňující příslušné atesty je navržen v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin a odstíny lamino desek instalovaného nábytku. Ve spolupráci se zástupci provozovatele byly vybrány světlé barevné odstíny dle konkrétního barevného řešení dané místnosti (viz. výkresová část). Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny s dodavatelem dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.

*V pokojích 1. doby porodní, vyšetřovnách a sesterně jsou navrženy omyvatelné nátěry stěn s příslušnými atesty do zdravotnických zařízení a požadavkem na dezinfikovatelnost a to do výšky 2,1 m. Omyvatelné nátěry do výšky 2,1 m jsou navrženy i ve zbývajících místnostech – chodbách, předsíních, kanceláři, místnosti lékařů a vrchní sestry. Barevné odstíny těchto nátěrů závisí na koncepčním řešení dotčených prostor (viz. výkresová část). Ve spolupráci se zástupci provozovatele byly vybrány následující odstíny ze vzorníku **ALFACOLOR – N530 Y=54, N582 Y=64, N613 Y=64, N241 Y=68, N220 Y=65, N491 Y=76, N762 Y=56, N630 Y=69, N620 Y=77 a N752 Y=70.***

Zbývající plochy nad omyvatelnými nátěry budou opatřeny akrylátovým nátěrem v barvě bílé.

Výplně otvorů:

Dveřní křídla dřevěných typových dveří otočných a posuvných jsou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru buk dle stávajících okolních dveří. Kovové posuvné dveře do čistých prostor jsou opatřeny lakovaným plechem v odstínu RAL 9002. V barvě bílé jsou navrženy také hliníkové prosklené stěny včetně požárně dělící konstrukce rozdělující hlavní chodbu a oddělující tuto chodbu od chráněné únikové cesty. Měněná okna v místnostech čistých prostor a nově osazené okno do kanceláře jsou navržena plastová zasklená izolačním trojsklem v barvě bílé.

Podhledy:

V čistých prostorech je navržen hygienický kazetový podhled rastru 625 x 625 mm z ocelového oboustranně zinkovaného plechu s povrchovou úpravou z čisté strany dvouvrstvým lakováním v odstínu RAL 9010. V barvě bílé jsou navrženy i všechny minerální kazetové podhledy a akrylátové nátěry stropů bez instalovaných podhledů či stávajících podhledů omítaných.

Nábytek:

V rekonstruovaných prostorech je navržen nový nábytek z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraných se zástupci provozovatele z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. Jedná se zejména o linky, policové skříně, pracovní stoly, regály, kontejnery, police, lůžka, konferenční a noční stolky. Na pracovní desky budou použity desky postformingu tl. 38 mm. Úchytky jsou navrženy v nerez.

Konkrétní barevné řešení jednotlivých kusů nábytku v příslušné místnosti závisí na navržené koncepci a je patrné z výkresové části.

Použity jsou následující odstíny:

*V čistých prostorách je jako základní zvolen odstín **Kronospan 0101 PE Front White** doplněný o odstín **KRONOSPAN 0551 PE Peach**.*

*V pokojích první doby porodní, porodních boxech, vyšetřovnách a sesterně je jako základní zvolen odstín **KRONOSPAN 8547 SN Fineline Světlé** kombinovaný dle barevného řešení daného prostoru s odstíny **KRONOSPAN 0134 PE Sunshine**, **KRONOSPAN 7167 SU Viola**, **KRONOSPAN 5519 BS Lime Grass**, **KRONOSPAN 0551 PE Peach**, **KRONOSPAN 5515 BS Marmara Blue**, **KRONOSPAN 0132 PE Orange**, **KRONOSPAN 7176 BS Flame**.*

*V kanceláři je použit odstín **KRONOSPAN 1795 BS Jabloň**, v pracovně sestry bude odstín navržené linky přizpůsoben odstínu stávajícího nábytku.*

*Na pracovní desky bude použit **POSTFORMING** tl. 38 mm odstín **Kronospan 8937 BS Snowland**.*

Ochranné prvky:

Na hlavní chodbě rekonstruovaného oddělení budou osazeny ochranné prvky z akrylvinylu - na stěnách nárazuvzdorné profily z akrylvinylu sloužící jako svodidla.

*Ochranné profily jsou navrženy ze systému **Acrovyn** – barevně sladěné s navrženými barevnými odstíny podlahových krytin a nátěrů stěn. Navrženy jsou v odstínu světle zelené **Acrovyn Turquoise Menthe 6033**.*

V Havlíčkově Brodě srpen 2016

Vypracoval: ing. Petr Salivar