ŘEZ A–A



SKLADBA KONSTRUKCE PODLAHY

(S)

KONSTRUKCE PODLAHY UVNITŘ OBJEKTU
TDZ V (15–100 TNV$_k$), D2, PN 502

– ASFALTOBETON	ACO 11	40mm	
– Postřik živičný spojovací z emulze 0,5–0,7 kg/m2			
– OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	70mm	$E_{def,2}$ = min.80MPa
– Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2			
– ŠTĚRKODRŤ	$ŠD_B$	300mm	$E_{def,2}$ = min.50MPa
– ŠTĚRKODRŤ	$ŠD_B$	300mm	$E_{def,2}$ = min.30MPa
CELKEM		710mm	

Skladba podlahy je v celé ploše stejná

LEGENDA HMOT

- STŘEŠNÍ KRYTINA – Z TRAPÉZOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU LTP 45–0.5MM JÁDRO Z POZINKOVANÉHO PLECH BARVA – ŠEDÁ (PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI)
- OPLÁŠTĚNÍ STĚN – Z TRAPÉZOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU LVP 20–0.5MM JÁDRO Z POZINKOVANÉHO PLECH BARVA – ŠEDÁ (PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI)
- KONSTRUKCE SKLADBY – "S1"
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ – VIZ STATIKA
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 16–32MM, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- ROSTLÁ ZEMINA
- ZÁVOZ VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH NA POŽADOVANOU ÚNOSNOST

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

(S1) –STŘEŠNÍ KRYTINA – Z TRAPÉZOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU LTP 45–0.5MM JÁDRO Z POZINKOVANÉHO PLECH, BARVA – ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT)
–POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OCELOVÉ VAZNÍČKY – VIZ STATIKA
–NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY

POZNÁMKA

–VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY 2xZÁKLADNÍM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM. BARVA – ŠEDÁ
–DODAVATEL MUSÍ UPŘESNIT VZDÁLENOST PAŽDÍKŮ A VAZNIČEK V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU.
–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ S DEŠŤOVÝMI SVODY ø100MM A SE STŘEŠNÍMI ŽLABY RŠ 330MM VČETNĚ HÁKŮ ATD.
–VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ZHOTOVENY Z PLECHU V TECHNOLOGII OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OPLECHOVÁNÍ VRAT, DVEŘÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, ROHOVÉ LIŠTY, OKAPNIČKY ATD. VŠE PROVÁDĚT DLE VŠECH NOREM A PŘEDPISŮ
–VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ZHOTOVENY Z POPLAST.PLECHU – DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY DLE VŠECH NOREM A PŘEDPISŮ
–VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCI V RÁMCI OPLÁŠTĚNÍ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŘEŠENY DLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ, VČETNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
–VE VÝKRESU ZÁKLADU NEJSOU NAZNAČENY PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE NUTNO UPŘESNIT S OHLEDEM NA SKUTEČNĚ PROBÍHAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ V MÍSTECH ODEBRANÉHO TERÉNU S VYSVAHOVÁNÍM V POMĚRU 2(VODORVNĚ) : 1(SVISLE) PO CELÉM OBVODĚ.
–HLOUBKU JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ A DRÁŽEK JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNOU STÁVAJÍCÍ POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
–VEŠKERÉ ZÁKLADOVÉ PRAFABRIKOVANÉ ŽB KONSTRUKCE BUDOU PODSYPÁNY ŠTĚRKOVÝM POŽEM VE VÝŠCE 600MM, ŠÍŘKA 400MM, FR. (16–32MM)
–PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH TERÉNŮ A SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍHO TERÉNU, JELIKOŽ NEBYLO POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ. ROVNĚŽ SE NEPROVÁDĚL HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA PROVEDENA NA ZÁKLADĚ EMPIRICKÝCH VAZEB A ZKUŠENOSTÍ. PO VYHLOUBENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO STÁVAJÍCÍ STAV ZOHLEDNIT A PŘIZPŮSOBIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE!!!

–PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ EVENT.PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
–VŠECHNY HLOUBKY JSOU VZTAŽENY K +0.000
–ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – VIZ STATIKA
–PO VYHLOUBENÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
–PŘI BETONÁŽI NUTNO VLOŽIT DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ ZEMNÍCÍ PÁSEK
–VÝŠKOVÉ OSAZENÍ UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU TERÉNU A ÚROVNÍ
–VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb
–POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
–STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
–POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval			Zodpovědný projektant	
ING. JOSEF SLABÝ			ING. JOSEF SLABÝ	
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			
Stavba: Akce:	**NOVOSTAVBA HALY V AREÁLU KSÚSV HABRY PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**			
Objekt: Soubor:				
Část,profese	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah:	**Řez A–A**			

Projektant:
ING.JOSEF SLABÝ
ARNOLEC 30
588 27 JAMNÉ U JIH.

Zakázka čís.	21/2017
Datum	05/2017
Stupeň	PRO DSP
Formát	3A4
Měřítko	1:50
Příloha číslo	05